



Engine Flush art: 62000

Tillsätt 2 st första gången beroende på storlek på motor och hur nedsmutsad den är gäller alla cylinderantal både bensin och diesel. För att snabbt sänka K-värde EF-62000 + Cat Clean 62073 + oljebyte. Använd 1 st Engine Flush vid varje service för optimal prestanda och rätt förbränning = bra för miljön och plånboken.

För motorcykel och fordon med våtkoppling se art: 09030 Bike Engine Flush



Oil Boster art: 62021

Problem : Hög oljeförbrukning och tickande lyftare

Lösningen: Engine Flush + Oil Booster + Hydraulic Lifter Care

Sänker oljeförbrukningen på äldre motorer höjer viskositet index på oljan. Sänker friktionen i motorn reducerar slitage ger motorn en smidigare och tystare gång.



Nano Engine Protect & Seal art: 62103

Lämplig för motorer med snävare toleranser effektivt skydd i alla oljesystem. Högeffektiv reducering av friktion ger en skyddande slitageyta och minskar läckage.

Exempel: Ger en tystare och mindre hackande servostyrning och tystare servopump. Hydralsystem med kärvande ventilpaket, växelådor, slutväxlar.

OBS får ej användas i våtakopplingar eller lamellpaket gäller alla fordonstyper.



Fuel Line Cleaner art: 62018

Bränslerengöring för bensinmotorer 95-98-E10 tar hand om vatten och löser beläggningar.

Exempel: Går att köra på fyll bränslefiltret med 62018 kör i ca 20-30 sek låt stå ca 60 min föroreningarna upplöses slå även en i tanken och provkör. Fordonet kommer att svart ryka första stunden. (olja i kylsystemet 62018+62012 se mer information om kylarens 62012) Rekommenderas en 62018 i tanken en gång per år eller vid varje service.



Cat Clean art: 62073

Högeffektiv rengöring av katalysator, lambdasond och egrventil för bensin & diesel motorer. Sänker K-värde tillsammans med 62000 Engine Flush under förutsättning att ingen mekanisk skada har uppstått.

Tips: Dieslbilar som gått långt utan rengöring med dåliga värden 62019+62073 i tanken och gärna i samband med 62000 och oljebyte.



Diesel System Cleaner PLUS art: 62019

Bränslerengöring för diesel FM-R14E, MK1 Blankdiesel, HVO-100 tar hand om vatten löser beläggningar smörjer pump och spridare.

Exempel: Går att köra på fyll bränslefiltret och kör fram bränslet i ca 20-30 sek låt stå ca 60 min. Föroreningarna upplöses starta upp och håll ca 2000 varv tills svart rök avtar. Rekommenderas en 62019 i tanken en gång per år eller vid varje service.



Fuel Line Cleaner ULTRA art: 62160

Diesel System Cleaner ULTRA art: 62162

"Akut hjälp" vid starka föroreningar och höga K-värden samtliga enheter i systemet påverkas positivt. Kan med fördel användas på dom flesta tre cylindriga motorer där en ibland otillräcklig förbränning förekommer. Rengör egrventiler och avlägsnar effektivt beläggningar på ventiler, där demontering av topplock i ibland erfordras.

OBS använd dessa produkter med minst en halvtank bränsle i fordonet.



DPF Purifier art: 62009

Vid förhöjd sotbild i partikelfiltret, varningslampa för motor och partikelfilter signalerar. Purifier underhåller systemet och stöder regenereringen, vid regelbundet kortare körsträckor så rekommenderar vi Purifier för att förebygga problem med partikelfiltret. Vid större problem använd 62030 eller 62010 och en 62009 i tanken efteråt.



DPF Air-Jet- Fluid art: 62030

Används med tryckluftpistol med filtret monterat på bilen appliceras genom hålet för givare eller borra ett hål. Fordonet på tomgång och spruta i ca 5-10 sek i intervaller om 5 min i ca 20-30 min det kommer till slut lödder i avgasröret. Provkörning för att få i gång en regenerering (det ryker mycket) avsluta alltid med en 62009 i tanken.

Används från koncentrat till 1:3 beroende på förhållande.

Tips: Mät mottrycket manuellt / mekaniskt för att utesluta elfel eller defekt i givare / sond



DPF Cleaning Liquid art: 62010

Används vid större problem med filtret demonterat plugga filtret i ena ändan och fyll filtret ända upp låt sitta över natten eller ca 8-12 timmar spola ur och återmontera.

Kontrollera om det går innan fyllning så det inte är skador eller smält keramik i filtret. Provkör för att få i gång en regenerering avsluta alltid med en 62009 i tanken.

Tips: Mät mottrycket manuellt / mekaniskt för att utesluta elfel eller defekt i givare / sond



Petrol System Cleaner art: 62036

62036 och motsvarande produkter för diesel bör endast användas av kunnig / utbildad verkstadspersonal

Trottle Body Cleaner art: 62016

62036 används för rengöring av hela luftintagsystemet i bensinmotorer spraya i intervaller i luftintaget med motorn på tomgång (förhöjd tomgång kan behövas ca 1500-2000 varv.)

62016 används för spjällhus och tomgångsreglerventiler även lämplig för in och utvärdig rengöring av förgasare.

För dieselmotorer 62034 och 62035



Radiator Purifier art: 62012

Arbetar under kylsystemets normala gång och tryck, löser upp avlagringar och förbättrar kylförmågan och värmefunktionen.

Tips: Vid oljeblandning i kylsystemet så kan vi använda 1-2 st 62018 Fuel Line Cleaner och Purifier kör motorn i ca 20 min och spola ur med varmvatten. Detta gäller för både bensin och diesel motorer.