

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING****CC12****Artikelnummer****B10000****UFI-kod****0H97-VUQ3-X20V-4SVX****1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN****Användningsområde:** Smörjolja för verkstad och industri. Aerosol.**Användning som avråds:** Inga specifika användningar som avråds har identifierats.**1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD**

Leverantör: Lensonprodukter AB
Adress: Berg 6, 669 91 Deje
Telefon: 0707-18 05 22
E-post: sales@lensonprodukter.se
Hemsida: www.lensonprodukter.se
Telefon: 0707-18 05 22

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456-67-00 (ej akut)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****Klassificering enligt förordning 1272/2008/EC:** GHS02, GHS07; Aerosol 1: H222 och H229, Skin Irrit.2: H315, STOT SE 3: H336, Aquatic Chronic 3: H412.**2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER****Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):****Piktogram:**

GHS02

**Signalord:**

Fara

Faroangivelser:

H222 – Extremt brandfarlig aerosol

H229 – Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H315 – Irriterar huden.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 2

Skyddsangivelser:

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 – Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 – Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P403 – Förvaras på väl ventilerad plats.

P261- Undvik inandas damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P410 + P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

Innehåller: butan (innehållande <0,1% butadien 203-450-8) 10 – 20 %, propan, Kolväten, C6, isoalkaner, < 5% n-hexan, isobutan, n-Hexan, Cyklohexan.**Övrig information:**

Ämnet är inte hormonstörande. Oljedimma kan vara farlig att inandas.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 BLANDNINGAR****SAMMANSÄTTNING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC)**

Kemiskt namn	EG-nr	Regnr	CAS-nr	Halt/Konc	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Destillat (petroleum), lösningsmedels avvaxade tunga paraffiniska** n-Butan***	265-169-7	01- 211947 1299- 27	64742-65- 0	35-45	GHS08 Fara	H350	Carc. 1B
	203-448-7	-	106-97-8	10-20	GHS02 GHS04 Fara	H220	Flam. Gas 1 Press. Gas
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt****	265-151-9	01- 211947 5133- 43	64742-49- 0	10-20	GHS08 Fara	H225 H304 H340 H350 H315 H336 H411	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Muta 1B Carc. 1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2
Propan	200-827-9	01- 211948 6944- 21	74-98-6	10-20	GHS02 GHS04 Fara	H220	Flam. Gas 1 Press. Gas
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	931-254-9	01- 211948 4651- 34	-	5-9	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Fara	H225 H304 H315 H336 H411	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 3

Isobutan	200-857-2	01- 211948 5395- 27	75-28-5	5-9	GHS02 GHS04 Fara	H220	Flam. Gas 1 Press. Gas
n-Hexan	203-777-6	01- 211948 0412- 44	110-54-3	0,1-0,9	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Fara	H225 H315 H304 H336 H373 H411 H361f	Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2 Repr. 2
Cyklohexan	203-806-2	01- 211946 3273- 41	110-82-7	0,1-0,9	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Fara	H225 H315 H304 H336 H400 H410	Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

**DMSO-extrakt < 3 % enligt IP346.

***Halten 1,3-isobutadien (CAS-nr 106-99-0) är under 0,1 %.

****Innehåller mindre än 0,1 viktprocent benzen (EINECS-nr 200-753-7).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Sök också läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid medvetslöshet placera personen i framtupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

STÄNK I ÖGON

Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Förtäring är föga sannolikt eftersom produkten är en aerosol. Om förtäring har skett, kontakta läkare.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Produkten irriterar huden vid direkt kontakt. Verkar avfettande på huden. Kan ge sprickor i huden och eksem. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Stänk i ögonen kan ge lätt irritation och rödögdhet. Långvarig inandning av höga koncentrationer kan orsaka skador på andningsorganen.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt. Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning. Antiseptisk salva bör finnas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Karbondioxid, skum, pulver, dolomit, vattendimma och sand.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNEN ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Extremt brandfarligt. Risk för att gaserna antänds. (Gaserna är tyngre än luften och sprids främst längs golvet.) Behållare som utsätts för brand eller hög temperatur kan spricka. Innehållet bidrar till att förstärka branden. Vid exponering för värme/eld bildas giftiga gaser av CO och CO₂. Stoppa gasflödet! Håll behållare avkylda med en spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. Bär andningsskydd vid kraftig rökutveckling.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kyl utsatta förpackningar med vatten och avlägsna om möjligt från brandhärden. Andas inte in ångor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i slutna behållare och tas om hand som farligt avfall i enlighet med avsnitt 13.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

Betraktas inte som explosivt med hänsyn tagen till den kemiska strukturen och syrebalansen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8 och/eller lokal ventilation vid behov. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Håll förpackningar väl förslutna. Förvara svalt i väl ventilerat utrymme. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 40 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2011:18)**

-

DNEL

-

PNEC

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 5

Cyklohexan:

9 µg/L, ytvattenmiljön.

2,9 mg/L organismer i aktivt slam

130 µg/kg (våtvikt) jordlevande organismer beräknat.

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Sörj för god ventilation. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation, gasfilter typ A.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid långvarig och upprepad kontakt med produkten.

Sannolikt goda handskmaterial:**Kemskydd > 8 h**

Nitrilgummi.

Kemskydd 4 - 8 h

Polyvinylalkohol, Viton.

Kemskydd 1 - 4 h

Neopren.

Kemskydd < 1 h

Butylgummi, Naturgummi, Polyeten, Polyvinylklorid.

ANSIKTSSKYDD

Tättslutande skyddsglasögon ska användas vid risk för stänk.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder efter behov.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Kontrollera handskena regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- | | |
|---|------------------------------|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Aerosol |
| b) Färg | Gulbrun |
| c) Lukt | Kolväten |
| <i>Luktröskel</i> | Ej tillgängligt. |
| d) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej tillgängligt. |
| e) Brandfarlighet | Extremt brandfarlig aerosol. |
| f) Nedre och övre explosionsgräns | 1,8 – 10 % |
| g) Flampunkt | -74°C |
| h) Självantändningstemperatur | Ca 405°C |
| i) Sönderdelningstemperatur | Ej tillgängligt. |
| j) pH-värde | Ej tillgängligt. |
| k) Kinematisk viskositet | Ej tillgängligt. |
| l) Löslighet | Ej tillgängligt. |
| m) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde) | Ej tillgängligt. |
| n) Ångtryck | Ej tillgängligt. |
| o) Densitet och/eller relativ densitet | Ej tillgängligt. |

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 6

- p) **Relativ ångdensitet** Ej tillgängligt.
q) **Explosiva egenskaper** Produkten är extremt brandfarlig aerosol.
r) **Oxiderande egenskaper** Produkten är inte oxiderande

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: Extremt brandfarlig aerosol.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. – Rök inte.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Använd inte tillsammans med andra produkter.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Extremt brandfarligt. Förbränning kan avge hälsofarliga gaser såsom kolmonoxid och koldioxid. Explosiva blandningar med luft kan formas. Uppvärmda aerosolbehållare kan explodera.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Produkten irriterar huden vid direkt kontakt. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka allvarlig irritation. Verkar avfettande på huden. Kan ge sprickor i huden och eksem.	-
ÖGONKONTAKT	Stänk i ögonen kan ge irritation och	-

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 7

	rödögdhet.	
INANDNING	Kan orsaka irritation i andningsorganen. Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Långvarig inandning av höga koncentrationer kan orsaka skador på andningsorganen.	-
FÖRTÄRING	Förtäring ej sannolik eftersom produkten är i aerosolform.	-

a) akut toxicitet**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:**

LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

LD50 Dermalt kanin: >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

n-Butan:

Gasen kan förorsaka slöhet och trötthet vid inandning. Kan förtränga luftens syre och därigenom verka kvävande.

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt:

LD50 råtta: 56 mg/l (ej akuttoxisk vid inandning)

LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)

De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för lacknafta bedöms vara påverkan på centrala nervsystemet och slemhinneirritation. Kroniska toxiska hjärnskador har rapporterats vid en genomsnittlig halt på 40 ppm under 22 år hos målare. De hade också varit utsatta för exponering för andra lösningsmedel och höga exponeringstoppar.

Hudkontakt med lacknafta som vätska kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem. (A&H 2006:9)

Propan:

LD50 Oralt råtta: 5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Ämnet kan verka förlöande i höga koncentrationer. Kan vara farligt då ämnet förtränger luften och därigenom orsakar syrebrist.

Kan orsaka köldskador vid kontakt som vätska.

Isobutan:

Gasen kan förorsaka slöhet och trötthet vid inandning. Kan förtränga luftens syre och därigenom verka kvävande.

n-Hexan:

LC50 Inhalerat råtta 4h: 170 mg/l (ej akuttoxisk)

LD50 Oralt råtta: 15000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Exponering för n-Hexan kan ge perifera nervskador (polyneuropati). Risken ökar väsentligt vid samtidig exponering för metyletylketon (A&H 1982:23, A&H 1986:20).

Ämnet har gett fosterskador vid försök på två olika djurslag (RTECS). Ämnet tas upp i kroppen vid inandning, förtäring eller genom huden.

Cyklohexan:

LC50 Inhalerat råtta 4h: 13,9 mg/l (ej akuttoxisk)

LD50 Oralt råtta: 6200 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxisk)

LD50 Dermalt kanin: >180 mg/kg Kroppsvikt (farligt vid hudkontakt)

Cykloalkaner i vätskeform har en irriterande verkan på huden. Höga exponeringar kan eventuellt påverka lever och njure (A&H 1984:43). Ämnet kan påverka centrala nervsystemet. I höga koncentrationer verkar det förlöande.

b) Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ingen effekt känd.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliseringseffekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 8

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Produkten innehåller inga hormonstörande ämnen i anmälningspliktiga koncentrationer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Ekotoxikologiska data för produkten saknas.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska:**

Giftighet

LC50 Fisk 96h: >5000 mg/l (Art:Oncorhynchus mykiss) (ej skadligt)

n-Butan:

Ackumulerbarhet

BCF: 33,88

Log Pow: 2,89 (förväntas ej bioackumulera)

Propan:

Ackumulerbarhet

BCF: 13,18

Log Pow: 2,36 (förväntas ej bioackumulera)

Isobutan:

Ackumulerbarhet

BCF: 26,92

Log Pow: 2,82 (förväntas ej bioackumulera)

n-Hexan:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 2,5 mg/l (Art:Pimephales promelas) (giftigt)

Daphnia 48h : 2,1 mg/l (Art:D. magna) (giftigt)

Ackumulerbarhet

BCF: 199,53

Log Pow: 4,11 (förväntas bioackumulera i väsentlig grad)

Cyklohexan:

Giftighet

Daphnia 48h: 0,9 mg/l (mycket giftigt)

Ackumulerbarhet

BCF: 129

Log Pow: 3,8 (förväntas bioackumulera i väsentlig grad)

Nedbrytbarhet

0,6 % bryts ner på 14 Dygn OECD 301C (svårnedbrytbar)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD

Ingen information tillgänglig.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 9

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras som skadlig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tillämpa försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

OMHÄNDERTAGANDE AV PRODUKTEN

Lämnas för destruktion i enlighet med lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning lämnas till godkänd entreprenör. EWC-kod: 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

**ADR/RID (väg och järnväg)**

UN-nummer: UN 1950
Godsbenämning: Aerosoler
Klass: 2.5F
Förpackningsgrupp: -
Etikett: 2.1
Tunnelrestriktionskod: (D)
Faronummer : 23
ADR-/RID-farokod: 5F

”Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd om varje kolli väger högst 30 kg i låda eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolli skall märkas. Märkningen skall bilda en kvadrat, med två svarta fält, ställt på ett hörn, med en sidlängd av minst 100 mm.”

IMDG (sjö)

Proper shipping name: Aerosols
UN-number: UN 1950
Class: 2
Package group: -
Flashpoint, °C: -74 °C
EmS: F-D, S-U
Marine Pollutant: Yes

ICAO (flyg)

CC12

Utfärdat: 2025-03-21

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 10

Proper shipping name: Aerosols
UN-number: UN 1950
Class: 2
Package group: -
ICAO-labels: 2.1

14.1 MILJÖFAROR

Inga kända.

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 2020/878/EC).
Aerosolförordningen, MSBFS 2018:1.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H220 – Extremt brandfarlig gas.

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 – Irriterar huden.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H361f – Misstänks kunna skada fertiliteten.

H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2025-03-21): Grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Lensonprodukter AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.